

MODELLO

Haulotte **SIGMA 16 PRO**

DATI TECNICI

Altezza di lavoro	16.1 M
Altezza piano calpestio	14.1 M
Sbraccio laterale massimo	8.35 M
Punto di articolazione	7.4 M
Portata massima interno	230 KG (2 PERS.)
A Lunghezza fuori tutto	6.6 M
B Larghezza fuori tutto	1.75 M
C Interasse	2 M
D Altezza da terra	17 CM
E x F Dimensione piattaforma	1.2 X 0.8 M
Altezza a riposo	2 M
A Lunghezza in posizione di trasporto	6.6 M
Sbalzo anteriore	0 CM
Angolo di escursione verticale jib	-65°/+65°
Rotazione cesta	-85°/+85°
Angolo di rotazione della torretta	355°
Inclinazione operativa max	4°/4°
Velocità di traslazione	5 KM/H
Velocità del vento massima	45 KM/H
Pendenza massima superabile	25 %
Raggio minimo di sterzata esterno	3.9 M
Pneumatici antitraccia	676 X 231 MM
Peso	6950 KG
Batterie	8 x 6 V - 435 Ah



MODELLO

Haulotte **SIGMA 16 PRO**

ALLESTIMENTO STANDARD

- Jib con rotazione orizzontale (versione PRO)
- 2 ruote motrici/2 ruote direttrici
- Motori AC
- Pacco batterie 48V
- Haulotte Activ'Energy Management: gestione intelligente delle batterie
- Haulotte Activ'Screen: sistema di diagnostica
- Imbarcata con schermo a colori
- 1,2 m. larghezza cesta
- Entrata a barra scorrevole
- Ruote antitraccia di tipo industriale
- Linea elettrica in cesta
- Stacca batteria in posizione protetta
- Allarme di movimento

OPZIONI E ACCESSORI

- Entrata laterale a sportello + entrata frontale a barra scorrevole
- Cesta 1,5 m.
- Porta con
- Porta neon
- Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- Olio idraulico ambienti freddi
- Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento manuale o automatico delle batterie
- Presa USB
- Soluzione Telematica
- Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- Haulotte Activ'Lighting System per caricare in sicurezza nelle condizioni di scarsa luminosità
- Copertura quadro comandi in cesta
- Portaattrezzi

